

【内外装材共通色見本】



※この見本は紙に塗装しています。
 現物の仕上がりとは多少異なりますのでご了承ください。
 ※★印は材料費が割高になりますのでご了承下さい。



URL : <http://www.hnt-net.co.jp>

本社 / 〒124-0006
 埼玉工場 / 〒347-0017
 仙台営業所 / 〒983-0045
 新潟営業所 / 〒950-0871
 静岡営業所 / 〒422-8037
 北海道出張所 /

東京都葛飾区堀切3丁目25番18号
 埼玉県加須市南篠崎1丁目13番地
 仙台市宮城野区宮城野1丁目4番20号
 新潟県新潟市東区山木戸3丁目7番9号
 静岡県静岡市駿河区下島128番地の1

TEL. 03(3693)0851(代) FAX. 03(3697)2306
 TEL. 0480(65)1515(代) FAX. 0480(65)1518
 TEL. 022(291)7372(代) FAX. 022(291)7320
 TEL. 025(273)5749(代) FAX. 025(274)6730
 TEL. 054(238)8061(代) FAX. 054(238)8063
 TEL. 03(3693)0851 FAX. 03(3697)2306

CATALOG 2019.10.5000

<トップコート>

| 製品名 | 特徴 | 容量 | 備考 |
|------------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| シリコントップⅡ(艶有・半艶) | 環境配慮・一液水性反応硬化型弾性アクリルシリコンエマルジョン塗料 | 15 kg | 水系 |
| 遮熱シリコントップⅡ | 遮熱・一液水性反応硬化型弾性アクリルシリコンエマルジョン塗料 | 15 kg | |
| ウレタントップ水性(艶有・半艶) | 環境配慮・一液水性反応硬化型弾性アクリルウレタンエマルジョン塗料 | 15 kg | |
| 弾性トップ14 | 二液溶剤型弾性アクリルウレタン樹脂塗料 | 15kg・5kg セット | 溶剤型 |
| スーパートップ遮熱 | 遮熱・超耐候性・二液溶剤型ハルスハイブリッド樹脂塗料 | 15kg・6kg セット | スーパートップ遮熱JIS5675 |
| アクアレスメル艶消 ※ | 環境配慮型超低臭水性反応硬化型内部用塗料 | 15kg・4kg | JIS K 5663 水系 |
| アクアレスメル半艶 ※ | 環境配慮型超低臭水性反応硬化型内部用塗料 | 15kg・4kg | |
| アクアレスメル艶有 ※ | 環境配慮型超低臭水性反応硬化型内外部用塗料 | 15kg・4kg | |

製品によって、受注生産品があります。発注に際しては弊社に納期確認して下さい。
水性タイプは防霉・防カビ対応商品です。
※アクアレスメル艶消、半艶、艶有には抗菌タイプもあります。

<主 材>

| 製品名 | 特徴 | 容量 | 備考 |
|--------------------|-------------------------------|-------|---------------|
| 断熱コートEX | 一液水性反応硬化型アクリルシリコン樹脂断熱塗材 | 10 kg | 水系 |
| 断熱コート | 一液水性反応硬化型シリコン変性アクリルエマルジョン断熱塗材 | 10 kg | |
| ノトップシリコンターキ(艶有・半艶) | 反応硬化型アクリルシリコン系単層弾性仕上塗材 | 16 kg | JIS A 6909 水系 |
| セイフティファイラー | 透湿型壁面多機能微弾性ファイラー | 18 kg | 水系 |
| セイフティ耐溶剤型 | 透湿・耐溶剤型壁面多機能微弾性ファイラー | 16 kg | |

<下地調整材・下塗材>

| 製品名 | 特徴 | 容量 | 備考 |
|---------------|---------------------------|--------------|-----|
| カチオン浸透エポプライマー | 透湿・高浸透型エポキシ変性カチオン系水性プライマー | 15kg・4kg | 水系 |
| レスメルシーラー | アクアレスメル用ヤニ止め機能型水性プライマー | 15kg・4kg | |
| フローンエコプラ速乾 | 環境配慮型・二液水性反応硬化型プライマー | 12kg・3kg セット | |
| 水性エクセルプライマー | 一液水性一般建築用プライマー | 12kg・4kg・1kg | |
| 水性サビ止めプライマー | 速乾型一液アクリル系水性サビ止めプライマー | 16kg・3kg | |
| エクセルプライマーⅡ | 一液溶剤型一般建築用プライマー | 16ℓ・4ℓ | 溶剤型 |
| 遮熱サビ止めプライマー | 特殊エポキシ樹脂錆止め塗料 | 18kg・6kg セット | |