

NEW

# ハウスシューズ多彩色 ローラー用


「多彩色ローラー用」とは既調合弾性ポリマーセメントモルタルと水系弾性アクリルシリコン塗料を併用した住宅基礎の保護工法で、見た目にもこだわった美しい仕上がりになります。特徴として住宅基礎表面の微細なクラックや汚染を軽減し、基礎コンクリートの中性を抑制する効果があります。

## ハウスシューズ多彩色ローラー用(グレー色)



アンダーフィラー多彩色  
ローラー用  
(粉体4kg 液体4kg/ケース)

荷姿	施工面積
8kg	約18㎡



トップコート多彩色

荷姿	施工面積
4kg	約9~10㎡

## 施工手順 \*詳しい施工内容は、弊社までお問合せ下さい。

### ①下地作成



リフェイス又はクイックポイントで平滑な下地を作成

### ②アンダーフィラー多彩色ローラー用施工



アンダーフィラー多彩色ローラー用を細目砂骨ローラーで塗布

### ③トップコート多彩色ローラー施工



トップコート多彩色を標準砂骨ローラーで塗布

\*注意/下地はしっかり乾燥させてから次の工程を施工して下さい。  
未乾燥時に次の施工を行った場合には、白華現象が起こることがあります。

## 試験結果一覧

項目	ゼロスパン伸び (mm) 実厚	接着強度 (N/mm <sup>2</sup> )	凍結融解 25cy(N/mm <sup>2</sup> )	透湿度 (g/m <sup>2</sup> ・24h)	透水量 (ml/24h)
実測値	0.85	1.49	2.12	77.8	0.52

\*上記の数値及び結果は、あくまでも試験における実測値です。